PERFORM 3000 GAZ

PORTABLE POWER

Baureihe PERFORM

PRODUKTVORZÜGE

- Kompletter Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Betriebsstundenzähler
- Kompakter Rahmen mit Stoßband
- Starterleichterung durch Sommer/Winter-Positionen

QUAD CLEAN LUFTFILTER Der Zyklonfilter Quad Clean bietet 4 effiziente Filterstufen, die so konzipiert sind, dass große Partikel ausgestoßen und die feinen Teilchen eingefangen werden. Er garantiert immer den Einlass sauberer Luft und sorgt somit für geringeren Kraftstoffverbrauch und optimale Leistung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.
Dieser Stromerzeuger ist für ZWEISTOFFBETRIEB ausgelegt. D. h. er kann je nach Stellung des Kraftstoffhebels mit bleifreiem Benzin oder mit Flüssiggas betrieben werden (geschlossen: Zuführung von Flüssiggas, geöffnet: Zuführung von Benzin)

Baureihe PERFORM
Leistungsstarke und unschlagbar gute Ausrüstung für häufigen Einsatz.

Dieses Gerät entspricht der QUALIGEN-Charta und biete ausgezeichnete Qualität und hohe Benutzersicherheit. Q

PERFORM 3000 GAZ

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	PERFORM	
Frequenz (Hz)	50 Hz	
Nennspannung (V)	230	
Phasenanzahl	Einphasig	
Kraftstoff	Benzin	
Max. Leistung LTP (kW) *	3	2.40
Tank (L)	4.10	-
Verbr. 75% (L/h) *	1.30	0.70
Autonomie 75% (h) *	3.20	-
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	96	
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	82	
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	68	

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor Typ	KOHLER
Motor Typ	CH270
Verteilung	O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm3)	208
Kapazität Öl (l)	0.60

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ohne Ring und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Überlastschutz

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	65
Breite (cm)	51
Höhe (cm)	46
Nettogewicht (kg)	46.50

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	66
Breite (cm)	52.50
Höhe (cm)	47
Gewicht (lbs)	48.50
Palettentyp	140/110
Anzahl der Kartons pro Palette	12
Palettenhöhe (cm)	154
Palettengewicht verpackt (kg)	598

06.10.2017

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.
SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

Sicherheits- und Qualitätsverpflichtung

PERFORM 3000 GAZ - PORTABLE POWER - PERFORM
Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.
SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

PERFORM 3000 GAZ

LIEFERUMFANG

Entleerungstrichter

Betriebs- und Wartungsanleitung

Bodenbefestigungsfüße

Ergonomische Griffe

OPTIONEN

	R01	Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter
	R05M	Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.
	RKB1HD	Transportkarren-Bausatz für Stromaggregate und Schweißaggregate bis zu 6 kW
	RKS1	Bausätze für die Wartung Ihres Motors vom Typ KOHLER CH270.
	RHO	Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO
	RPM	Stecker für alle Modelle einschließlich : 2x16A/230 V, CEE: 1x16A/230V, 1x32A/230V und 1x16Ax400V
	RPQ	Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1m länge, geliefert mit einem Kabel von 2m Länge und 10 mm² Querschnitt
	RBAC	Herausnehmbarer Lagerbehälter
	RKD1	Bausatz mit 2 mobilen Differenzial-Adaptern für Haushaltssteckdosen. Schutzerdungssystem mit isoliertem Neutralleiter.

PERFORM 3000 GAZ - PORTABLE POWER - PERFORM
Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.
SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com