

light on your work

X-BOX - LED 6
6X150W 48V LED - 9M



TRIME
Lighting Tower Specialist



X-BOX - LED 6

6x150W 48V LED - 9M

Der X-Box ist ein mobiler Lichtmast der sehr komplett ausgerüstet ist mit einem kompakten Design. Einige Vorteile des X-Box mobilen Lichtmast:

- Ausgestattet mit einem DSE-Controller. Dieser Controller ermöglicht die Steuerung und Kontrolle des Motors, der Beleuchtung, des Tankinhalts, des Ölstands, des Tag- und Nachtsensoren, usw.
- Ein zuverlässiger wassergekühlter Kubota Motor
- Das verzinkte und pulverbeschichtete Gehäuse garantiert eine lange Lebensdauer.
- Ein modular aufgebauter Lichtmast, so dass Wartungen schnell gemacht werden können.
- Lampen können unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden



8,5m



1013Kg



340°



3800m²



220(l) - 0,55(l/h)

- Vielseitig einstellbare und schwenkbare Scheinwerferlampen
- Hydraulisches Teleskop Mast 8,5 m (7 Segmente), 340° drehbar
- Standardmäßig mit digitaler Zeitschaltuhr ausgestattet
- Verzinktes Chassis
- 80µm Pulverbeschichtung
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport pro LKW bis zu 22 Einheiten
- Staplertaschen und Kranösen serienmäßig
- Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
- Bedienfeld mit Anzeigen für den Motorschutz und Kraftstoff-Füllstand
- RCD und Überlastschutz
- Externe Not-Aus-Taste
- Doppelwandiger Kraftstofftank, 110% Auffangvolumen
- Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
- 4 robuste, höhenverstellbare Abstützungen
- Libellen zur optimalen Aufstellung

ANWENDUNGSFELDER



Bergbau, Tagebau, Minen



Eventbereich und Veranstaltungen



Ländliche und schwer zugängliche

Bereiche



Notbeleuchtung



Straßenbau




Katastrophenschutz, Militär



Beleuchtungsfläche
3800 m²



**Problemloser Bedienung
und Transport**



**22 Einheiten
pro LKW**



**Dank seiner kompakten Bauweise
können 22 Lichtmasten auf einem
LKW verladen werden.**

MERKMALE

✓ *Niedrige Transportkosten*

✓ *Niedrige Kraftstoffkosten*

✓ *LED Scheinwerfer
Dies bedeutet kein ersatz
von:*

- ✓ *Lamp*
 - ✓ *Lamp glass*
 - ✓ *Ballast*
 - ✓ *Kondensatoren*
- Reduzierung der
Reisekosten*



Technische daten

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen eingefahren (mm)	1200x1200x2500
Abmessungen ausgefahren (mm)	2520x2520x8500
Trockengewicht (kg)	1013

Merkmale

Mastdrehung	340°
Scheinwerfer	6x150W
Ausführung Scheinwerfer	LED
Optionen	Timer

Generator

Modell	Synchronous
Frequenz (Hz)	50
Isolationsklasse	H
Schutzart	IP23
Einphasig	3,5 kVA - 230V
Abgang	1,2 kVA

Motor

Modell	Kubota Z482
Kraftstoff	Diesel
r.p.m	1500
Tankinhalt (l)	220
Verbrauch (l/h)	0,55
Betriebsdauer (h)	400
Schallpegel (Lwa) in 7m	65

Standard-Beladung LKW

22 einheiten



22 einheiten pro LKW

Beleuchtungsfläche (5 lux min.)

3800 m²

